

PK 100 LAB

QUESTION TODAY AND EVERY DAY

Fresas planas de 98 mm para extracciones de gran rendimiento (Vida útil 9.000 Kg.). Amplio espectro de capacidad de molienda. Sistema de canalización de salida de retención cero con medidas de control estático que garantizan una consistencia óptima de dosis a dosis y cero desperdicios.

Sujetador de bolsa de doble uso / canaleta de salida.

Tolva monodosis.

Colores y acabados estándar: acabado en Total Black: caja negra mate y anillo de ajuste de molienda. (Como la imagen)

MOTOR 500 W
FRESAS Ø 98 MM



ESPECIFICACIONES CLAVE

Potencia de motor	500	W
Giros por minuto	900	rpm
Ø Fresas	98	mm
Durabilidad fresas	9.000	Kg
Tiempo/7gr	6	seg
Capacidad de la tolva	60	gr
Altura x anchura x profundidad	622x252x328	mm
Peso Neto	25,4	Kg



SLOW COLD GRINDING



HIGH YIELD EXTRACTION BURRS



ROTATORY CLUMP CRUSHER & GROUND DISTRIBUTION NEEDLE

PRESTACIONES DESTACADAS

- ◆ Construido de aluminio fundido
- ◆ Regulación micrométrica
- ◆ Para café Turco a Espresso
- ◆ Sistema de doble ventilación
- ◆ Extensión para bolsas
- ◆ Regulador frontal de aluminio

