# E6 OD

COMPAK

Innovation intersects tradition

**Acceso directo** a la cámara de molienda para la limpieza o cambio de fresas, sin perder el ajuste.
**Durabilidad de las fresas: 600 Kg***. Fabricadas en **acero templado de alta durabilidad (100Cr6), apto para uso alimentario**.

Motor **630 W**
Fresas **Ø 64 mm**

## ESPECIFICACIONES CLAVE

| | | |
|---|---|---|
| Potencia de motor | **630** | W |
| Giros por minuto | **1.310** | rpm |
| Ø Fresas | **64** | mm |
| Producción punto Espresso* | **2,8** | g/s |
| Capacidad de la tolva | **1.250** | g |
| Altura x anchura x profundidad | **600 x 230 x 385** | mm |
| Peso neto | **13,20** | kg |

* Producción y durabilidad basadas en un café de tueste medio y punto de molienda para Espresso. Existe una relación directa entre el desgaste de las fresas y el incremento en el tiempo por dosis

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Regulación micrométrica **Parallel system**
- **Acceso directo** a la cámara de molienda (LLS opcional)
- **Salida del café iluminada** con leds
- **Motor con ventilador**
- **Horquilla regulable** en altura y profundidad
- **Botón de relleno** en el frontal

## CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

- **Pantalla táctil 2.8 TFT**
- Display **multilingüe**
- **Detector de portafiltros**
- Protección de **acceso al menú con contraseña**
- Contador **total y parcial** de dosis
- Aviso de **desgaste y cambio de fresas**
- **Salvapantallas**
- **Actualización inalámbrica del firmware**