

i8 PRO

On Demand Espresso

Acceso directo a la cámara de molienda para la limpieza o cambio de fresas, sin perder el ajuste.

Durabilidad de las fresas: 800 Kg*. Fabricadas en **acero templado K110 de alta durabilidad, apto para uso alimentario**.

Motor **630 W**
Fresas **Ø 83 mm**

ESPECIFICACIONES CLAVE 230 V/50 Hz

Potencia de motor	630	W
Giros por minuto	1.310	rpm
Ø Fresas	83	mm
Producción punto Espresso*	4,2	g/s
Capacidad de la tolva	1.250	g
Altura x anchura x profundidad	600 x 230 x 385	mm
Peso neto	15,36	kg

* Producción y durabilidad basadas en un café de tueste medio y punto de molienda para Espresso. Existe una relación directa entre el desgaste de las fresas y el incremento en el tiempo por dosis



CARACTERÍSTICAS CLAVE

-  Regulación micrométrica **Parallel system**
-  **Motor con ventilador**
-  **Horquilla regulable** en altura y profundidad

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

-  Teclado capacitivo con **display LCD**
-  Selección para dosis **simple, doble y café continuo**
-  **Cable de alimentación oculto**

