V6

COMPAK

Ingeniería de Alto Rendimiento

Diseñado para satisfacer las demandas de los profesionales del café, **V6** ofrece dos formas de funcionamiento: **Predose** y **Fresh**. **Acceso instantáneo** a la cavidad de molienda para limpieza o cambio de fresas sin perder el ajuste con el **Lock Load System**. **Durabilidad fresas**: **1.350 Kg***. Fabricadas en **acero templado K110 de alta duración apto para uso alimentario**.

Motor **630 W**
Fresas **Ø 64 mm**



ESPECIFICACIONES CLAVE 230 V/50 Hz

Potencia de motor	**630**	W
Giros por minuto	**1.310**	rpm
Ø Fresas	**64**	mm
Producción punto Espresso*	**2,8**	g/s
Capacidad de la tolva	**1.250**	g
Altura x anchura x profundidad	**660 x 231 x 384**	mm
Peso neto	**16,69**	kg

* Producción y durabilidad basadas en un café de tueste medio y punto de molienda para Espresso. Existe una relación directa entre el desgaste de las fresas y el incremento en el tiempo por dosis

ELEMENTOS DESTACADOS

Selección de 1 o 2 cafés previamente molidos.
Modo Predose

Selección de 1, 2 o 3 dosis molidas bajo demanda.
Modo Fresh

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Regulación micrométrica **Parallel system**
- **Acceso instantáneo** a la cámara de molienda (LLS opcional)
- **Salida del café iluminada** con leds
- **Motor con ventilador**
- Salida del café y horquilla **regulables**

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

- **Pantalla táctil 2.8" TFT**
- Display **multilingüe**
- **Detector de portafiltros**
- Protección de **acceso al menú con contraseña**
- Contador **total y parcial** de dosis
- Aviso de **desgaste y cambio de fresas**
- **Salvapantallas**